



上海科坤工业科技发展有限公司

浮子流量计

Float Flowmeter

先进技术·精准测量

浮子流量计


Float Flowmeter

产品特点 / Product features


- **适用广泛:**用于水测量、半导体工厂PCW水流量测量。
- **性能优异:**高精度, 指示型, 整体结构耐压高, 长期稳定性好。
- **大量程比:**量程比最高可达到12:1, 全实流检测。
- **先进设计:**全新金属框架结构, 高强度。




产品参数 / Parameters



过程连接规格 A型	3/8
	1/2
	3/4



过程连接规格 B型	1/2
	3/4
	1



过程连接规格 C型	1-1/4
	1-1/2
	2

注：尺寸大于DN50，请咨询工厂

测量介质	液体
连接尺寸	3/8"~4" (2"以上定制)
连接标准	Rc、G、NPT、法兰等各种标准对应
安装方向	水平安装、垂直安装
接液材质	SUS304、316L
指示器材质	亚克力或耐热玻璃
外壳体	铝合金
测量管	亚克力
介质温度	标准：60℃、特殊温度：Max.120℃
压力	标准：1MPa
精度	±2%
量程比	10：1
流量范围	0.3~500L/min

02 产品选型

• 型号代码表

系列号KFS—	代码	功能描述
连接尺寸	10	3/8"
	15	1/2"
	20	3/4"
	25	1"
	32	1-1/4"
	40	1-1/2"
	50	2"
	65	2-1/2"
	80	3"
	100	4"
连接方式	R	Rc
	N	NPT
	F	法兰
流量范围	3	0.3-3
	5	0.5-5
	10	1-10
	20	2-20
	30	3-30
	50	5-50
	80	8-80
	100	10-100
	200	20-200
	300	30-300
	500	50-500
	D	特殊流量

• 机型展示



专业的技术服务



自动化仪表运维
专业团队技术支持
备件保障



校准服务

流量



- 差压流量计
- 热式质量流量计
- 超声波流量计
- 电磁流量计
- 涡街流量计
- 涡轮流量计

温度



- 温度传感器
- 温度变送器
- 显示仪表

压力



- 压力传感器
- 压力变送器
- 显示仪表

服务



用户将仪表寄送至科坤
由专业的器材进行校准
并提供专业的检测校准
报告

先进的校准设备

流体流量 校准设备



温度 校准设备



压力 校准设备




PH/电导率 校准设备



PERCEPTION ADDS COLOR TO LIFE

感知为生活添彩



电话：021-68061048

网站：<http://www.kekun.com.cn>

总部：上海浦东新区宣秋路129号 1号楼

工厂：湖州长兴县中南高科长兴绿色智造产业园A1栋